

AUTOPROFI LINE //////////////

Odstraňovač oleje z chladiče K1 + K2

Radiator Oil Cleaner K1 + K2



Vlastnosti produktu

Unikátní produkt založený na dvou složkách je spolehlivým a jednoduchým řešením při znečištění chladicího systému.

- přípravek spolehlivě čistí celý chladicí systém a odstraňuje olejové nečistoty, které byli/jsou způsobené závadou např. těsnění hlavy
- **rozpuští i další nečistoty v chladicím systému, jako různé kaly z chladicí kapaliny a vodní kámen**
- vysoce kvalitní mazací činitele zajišťují perfektní ochranu všech kovových a gumových částí během čistícího procesu
- zanechá ventily, termostaty a vodní pumpy čisté a jejich funkčnost se navrátí do původního výkonu
- **jedna složka se váže na vodu a druhá zase na olej, obě složky jsou vzájemně vazatelné, takže v konečném důsledku vzniká jedna tekutina, kterou z chladiče vypustíme**
- zvyšuje životnost celého chladicího systému

Oblast použití: Pro všechny vodou chlazené motory. Přípravek je mísitelný se všemi dostupnými chladicími a nemrznoucími kapalinami

Reakční doba:

Spotřeba: 150+150 ml vystačí až na 8 l chladicí kapaliny, závisí na rozsahu znečištění

Aplikace: Přidejte celý obsah obou nádob (K1+K2) do chladicího systému. Topení nastavte na nejvyšší teplotu. Nechte motor běžet cca 15 minut na volnoběhu, aby se dosáhla optimální provozní teplota. Po uplynutí času vypusťte chladicí směs a chladicí systém naplňte už jen čistou vodou. (Pokud je potřebné, demontujte všechny nádoby, které nejsou součástí chladicího systému a vyčistěte je ručně, např.: expanzní nádoba.) Nechte běžet auto na volnoběh cca 3-5 minut, aby se důkladně systém propláchl a následně vodu vypusťte. Nyní můžete vykonat obvyklou výměnu chladicí náplně podle pokynů výrobce.

Obsah: 150+150 ml