

AUTOPROFI LINE //////////////

Výplach DPF

DPF Flushing Fluid



Vlastnosti produktu

Přípravek na čištění filtrů pevných částic (DPF/FAP) v dieselových vozidlech

- Výplach DPF řeší a odstraňuje všechny usazené saze a zbytky z filtru pevných částic
- čistí jemně a může zcela být použit na všechny hliníkové, hořčíkové, zinkové a kadmiové části
- produkt lze perfektně použít i pro nové generace filtrů pevných částic
- doporučujeme pouze pro profesionální použití

Oblast použití: Pro použití v autoservisu. Vhodné pro všechny filtry DPF/FAP

Reakční doba: cca. 10 hodin

Spotřeba: Dle velikosti a konstrukce filtru, cca. 3-5 l

- Aplikace:**
1. Demontujte filtr pevných částic a utěsněte jeden otvor filtru páskou.
 2. Zcela naplňte proplachovací kapalinou filtr pevných částic.
 3. Nechte produkt pracovat cca 10 hodin a protřepejte čas od času.
 4. Po ukončení procesu čištění, důkladně propláchněte filtr čistou teplou vodou.
 5. Nechte vyschnout /vysušte
 6. Znovu namontujte filtr částic, přidejte Čistič DPF (DPF Clean) a proveďte zkušební jízdu nejméně 20 minut. Pokud regenerace nespustí automaticky řízená řídicí jednotkou motoru, spusťte ji přes diagnostiku.

Obsah: 5000 ml **Obj. číslo:** 43245