

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000**

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 1 z 12

**ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku****1.1 Identifikátor výrobku**

Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

**1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití****Použití látky nebo směsi**

Čisticí kapalina pro naftové systémy

**1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu****Výrobce**

|                  |                           |                              |
|------------------|---------------------------|------------------------------|
| Firma:           | CTP GmbH                  |                              |
| Název ulice:     | Saalfelder Strasse 35h    |                              |
| Místo:           | D-07338 Leutenberg        |                              |
| Telefon:         | +49 (0)36734 230-0        | Fax: +49 (0)36734 230-22     |
| e-mail:          | msds@bluechemgroup.com    |                              |
| Kontaktní osoba: | Jens Moeller, Dipl.-Chem. | Telefon: +49 (0)36734 230-19 |
| Internet:        | www.bluechemgroup.com     |                              |

**Dodavatel**

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Firma:           | Jan Brada              |
| Název ulice:     | Autoprofishop CZ       |
| Místo:           | K Letišti 907          |
| Telefon:         | CZ-339 01 Klatovy      |
| e-mail:          | +420 608 076 136       |
| Kontaktní osoba: | brada@autoprofishop.cz |
| Internet:        | Jan Brada              |
|                  | www.Autoprofishop.cz   |

**1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace:**

Toxikologické informační středisko (TIS), tel. 224 919 293 nebo 224 915 402

**Jiné údaje**

Číslo položky: 43240

**ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti****2.1 Klasifikace látky nebo směsi****Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Acute Tox. 4; H302  
Acute Tox. 4; H332  
Asp. Tox. 1; H304  
Eye Dam. 1; H318  
Aquatic Chronic 2; H411

Doslovné znění H-věty: viz ODDÍL 16.

**2.2 Prvky označení****Nařízení (ES) č. 1272/2008****Nebezpečné složky které musí být uvedeny na štítku**

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics  
2-Ethyl hexyl nitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol  
2-ethyl-hexanol

**Signální slovo:** Nebezpečí


### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 2 z 12

#### Piktogramy:



#### Standardní věty o nebezpečnosti

- |           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.                |
| H304      | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. |
| H318      | Způsobuje vážné poškození očí.                              |
| H411      | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.         |

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

- |                |                                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P101           | Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.                                                                                             |
| P102           | Uchovávejte mimo dosah dětí.                                                                                                                                    |
| P261           | Zamezte vdechování Pára/Aerosol.                                                                                                                                |
| P264           | Po manipulaci důkladně omyjte ruce.                                                                                                                             |
| P270           | Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.                                                                                                      |
| P271           | Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.                                                                                                       |
| P273           | Zabraňte uvolnění do životního prostředí.                                                                                                                       |
| P280           | Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle/obličejový štít.                                                                                                  |
| P301+P310      | PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.                                                                                         |
| P331           | NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                                                                                                         |
| P312           | Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.                                                                                        |
| P305+P351+P338 | PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. |
| P310           | Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.                                                                                                     |
| P405           | Skladujte uzamčené.                                                                                                                                             |
| P501           | Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.                                                                    |


#### Zvláštní značení u speciálních směsí

- |        |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| EUH044 | Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.                |
| EUH066 | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

#### Označení balení, jehož obsah nepřesahuje 125 ml

Signální slovo: Nebezpečí

#### Piktogramy:



#### Standardní věty o nebezpečnosti

H302+H332-H304-H318

#### Pokyny pro bezpečné zacházení

P101-P102-P261-P264-P270-P271-P280-P331-P312-P305+P351+P338-P310-P405-P501

#### 2.3 Další nebezpečnost

Látky ve směsi nesplňují kritéria PBT/vPvB podle REACH, Přílohy XIII.

### ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

#### 3.2 Směsi

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 3 z 12

#### Chemická charakteristika

Povrchově aktivní směsi aditiv  
Detergenty, Dispergační činidla  
Syntetické kombinace účinných látek  
Ochranný prostředek proti korozi  
Víceúčelová aditiva do motorové nafty

#### Nebezpečné složky

| Číslo CAS   | Název                                                                                              |             |                  | Obsah       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|             | Číslo ES                                                                                           | Indexové č. | Číslo REACH      |             |
|             | GHS klasifikace                                                                                    |             |                  |             |
| 64742-48-9  | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                              |             |                  | 55 - < 60 % |
|             | 918-481-9                                                                                          |             | 01-2119457273-39 |             |
|             | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                           |             |                  |             |
| 27247-96-7  | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                                              |             |                  | 25 - < 30 % |
|             | 248-363-6                                                                                          |             | 01-2119539586-27 |             |
|             | Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Aquatic Chronic 2; H332 H312 H302 H411 EUH044 EUH066     |             |                  |             |
| 128-39-2    | Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol                            |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 907-745-9                                                                                          |             | 01-2119538013-51 |             |
|             | Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 1; H318 H410                                                           |             |                  |             |
| 104-76-7    | 2-ethyl-hexanol                                                                                    |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 203-234-3                                                                                          |             | 01-2119487289-20 |             |
|             | Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H332 H315 H319 H335                          |             |                  |             |
| 64742-94-5  | Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; Petrolej-nespecifikovaný                                |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 265-198-5                                                                                          |             | 01-2119463583-34 |             |
|             | STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H336 H304 H411 EUH066                                   |             |                  |             |
| 64742-47-8  | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                              |             |                  | 1 - < 5 %   |
|             | 926-141-6                                                                                          |             | 01-2119456620-43 |             |
|             | Asp. Tox. 1; H304 EUH066                                                                           |             |                  |             |
| 121158-58-5 | Phenol, dodecyl-, branched                                                                         |             |                  | < 0,1 %     |
|             | 310-154-3                                                                                          |             | 01-2119513207-49 |             |
|             | Repr. 1B, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H360F H314 H318 H400 H410 |             |                  |             |

Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16.

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 4 z 12

#### Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE

| Číslo CAS   | Číslo ES  | Název                                                                                                                                    | Obsah       |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             |           | Specifické koncent. limity, multiplikační faktory a ATE                                                                                  |             |
| 64742-48-9  | 918-481-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics                                                                    | 55 - < 60 % |
|             |           | dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                                                               |             |
| 27247-96-7  | 248-363-6 | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                                                                                    | 25 - < 30 % |
|             |           | inhalační: LC50 = 4,6 mg/l (páry); inhalační: ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha); dermální: LD50 = >4820 mg/kg; orální: LD50 = >9640 mg/kg |             |
| 104-76-7    | 203-234-3 | 2-ethyl-hexanol                                                                                                                          | 1 - < 5 %   |
|             |           | inhalační: ATE = 11 mg/l (páry); inhalační: ATE = 1,5 mg/l (prach nebo mlha); dermální: LD50 = >3000 mg/kg; orální: LD50 = 2047 mg/kg    |             |
| 64742-94-5  | 265-198-5 | Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; Petrolej-nespecifikovaný                                                                      | 1 - < 5 %   |
|             |           | inhalační: LC50 = >590 mg/l (páry); dermální: LD50 = >2 mg/kg; orální: LD50 = 5 mg/kg                                                    |             |
| 64742-47-8  | 926-141-6 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics                                                                    | 1 - < 5 %   |
|             |           | inhalační: LC50 = > 5000 mg/l (páry); dermální: LD50 = > 5000 mg/kg; orální: LD50 = > 5000 mg/kg                                         |             |
| 121158-58-5 | 310-154-3 | Phenol, dodecyl-, branched                                                                                                               | < 0,1 %     |
|             |           | M acute; H400: M=10<br>M chron.; H410: M=10                                                                                              |             |

#### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

##### 4.1 Popis první pomoci

###### Při vdechnutí

Postižené přivést na čerstvý vzduch. Postižené uvést do klidové polohy a udržovat v teple.

###### Při styku s kůží

Špinavý oděv, taktéž spodní prádlo a boty ihned svlékněte.  
Poté přeparat: Voda a mýdlo.

###### Při zasažení očí

Okamžitě otevřenou oční šterbinu oplachovat 5-10 minut tekoucí vodou. Konzultovat s lékařem.

###### Při požití

K pití poskytnout dostatek vody a nechat vypít po malých doušcích (efekt zředění). Konzultovat s lékařem.

##### 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Častý a trvalý kontakt s pokožkou může vést k jejímu podráždění.  
Podráždění očí: Možné podráždění.  
po polknutí: Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

##### 4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Výstraha před nebezpečím při vdechnutí.

#### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

##### 5.1 Hasiva

###### Vhodná hasiva

Hasicí prášek.  
Písek.  
Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>).  
pěna odolná vůči alkoholu.

###### Nevhodná hasiva

silný vodní proud.

##### 5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Je možný vznik nebezpečných produktů rozpadu.  
V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 5 z 12

#### 5.3 Pokyny pro hasiče

v případě požáru: Použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu.

#### Další pokyny

V případě nebezpečí požáru chladit ohrožené nádoby vodou.

Plyny/páry/mlhu zlikvidovat postřikem vodním proudem.

Kontaminovanou vodu na hašení sbírejte odděleně.

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

nosit dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu a protichemický ochranný oděv.

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

#### 6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Plyny/páry/mlhu zlikvidovat postřikem vodním proudem.

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy nebo do kanalizace informujte příslušné orgány.

#### 6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).

Zabránit plošnému šíření (např. ohrazením nebo pomocí norných stěn).

#### 6.4 Odkaz na jiné oddíly

Žádné údaje

### ODDÍL 7: Zacházení a skladování

#### 7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

##### Opatření pro bezpečné zacházení

S látkou by mělo být nakládáno jen v uzavřených zařízeních nebo systémech. Páry / aerosoly vznikají přímo odsáváním.

Zamezte styku s kůží a očima.

##### Opatření k ochraně proti požáru a výbuchu

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

#### 7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

##### Požadavky na skladovací prostory a nádoby

Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném, dobře větraném místě.

#### 7.3 Specifické konečné/specifická konečná použití

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

#### 8.1 Kontrolní parametry

##### Mezní hodnoty

| Číslo CAS | Látka          | ppm   | mg/m <sup>3</sup> | vlá/cm <sup>3</sup> | Kategorie | Druh |
|-----------|----------------|-------|-------------------|---------------------|-----------|------|
| 104-76-7  | 2-Ethylhexanol | 0,999 | 5,4               |                     | PEL       |      |
|           |                | 2,035 | 11                |                     | NPK-P     |      |

#### 8.2 Omezování expozice

##### Hygienická opatření

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 6 z 12

Zamezte styku s kuží a ocima.  
Uchovávejte oddelene od potravin, nápoju a krmiv.  
Při práci nejíst, nepít, nekouřit.  
Před přestávkou a po práci umýt ruce.

#### Ochrana očí a obličeje

Pokud hrozí možnost stříknutí do očí, používat utěsněné ochranné brýle. (EN 166)

#### Ochrana rukou

Ověřené ochranné rukavice k nošení: NBR (Nitrilkaučuku). FKM (Fluorový kaučuk (Viton)). (EN374)

#### Ochrana kůže

Nosit vhodný ochranný oděv podle EN 465, odolný proti rozpouštědlům.

#### Ochrana dýchacích orgánů

Pokud vzniknou páry/aerosoly, je nutné se postarat o dobré větrání.  
v případě požáru: Použít dýchací přístroj nezávislý na okolitém vzduchu.

### ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

#### 9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Skupenství: | kapalný              |
| Barva:      | žlutý, transparentní |
| Zápach:     | aromatický           |

#### Informace o změnách fyzikálního stavu

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu: | 200 - 210 °C |
| Bod vzplanutí:                                        | 62 °C        |
| Hustota (při 20 °C):                                  | 0,856 g/cm³  |
| Rozpustnost ve vodě: (při 20 °C)                      | nerozpustný  |

#### Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

Organické rozpouštědlo

#### 9.2 Další informace

Žádné údaje

### ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

#### 10.1 Reaktivita

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### 10.2 Chemická stabilita

Žádný rozklad při použití v souladu s určením.

#### 10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Není známa žádná nebezpečná reakce.

#### 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Materiál používat jen v místech mimo dosah nestíněného dopadajícího světla, ohně a jiných zdrojů hoření.

#### 10.5 Neslučitelné materiály

Oxidační činidla.  
Kyselina, koncentrovaný.  
Alkálie (louhy), koncentrovaný.

#### 10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozpadu.

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 7 z 12

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

## 11.1 Informace o toxikologických účincích

## Akutní toxicita

Zdraví škodlivý při požití.

Zdraví škodlivý při vdechování.

## ETAsměs vypočítaný

ATE (orální) 1673,4 mg/kg; ATE (inhalační prach/mlha) 4,545 mg/l

| Číslo CAS  | Název                                                                 |                   |        |        |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|--------|
|            | Postup expozice                                                       | Dávka             | Druh   | Pramen | Metoda |
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                   |        |        |        |
|            | orální                                                                | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan |        |        |
|            | dermální                                                              | LD50 > 5000 mg/kg | Králík |        |        |
| 27247-96-7 | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                 |                   |        |        |        |
|            | orální                                                                | LD50 >9640 mg/kg  | Potkan |        |        |
|            | dermální                                                              | LD50 >4820 mg/kg  | Králík |        |        |
|            | inhalační (1 h) pára                                                  | LC50 4,6 mg/l     | Potkan |        |        |
|            | inhalační prach/mlha                                                  | ATE 1,5 mg/l      |        |        |        |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                       |                   |        |        |        |
|            | orální                                                                | LD50 2047 mg/kg   | Potkan |        |        |
|            | dermální                                                              | LD50 >3000 mg/kg  | Potkan |        |        |
|            | inhalační pára                                                        | ATE 11 mg/l       |        |        |        |
|            | inhalační prach/mlha                                                  | ATE 1,5 mg/l      |        |        |        |
| 64742-94-5 | Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; Petrolej-nespecifikovaný   |                   |        |        |        |
|            | orální                                                                | LD50 5 mg/kg      | Potkan |        |        |
|            | dermální                                                              | LD50 >2 mg/kg     | Králík |        |        |
|            | inhalační (4 h) pára                                                  | LC50 >590 mg/l    | Potkan |        |        |
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |                   |        |        |        |
|            | orální                                                                | LD50 > 5000 mg/kg | Potkan |        |        |
|            | dermální                                                              | LD50 > 5000 mg/kg | Králík |        |        |
|            | inhalační (4 h) pára                                                  | LC50 > 5000 mg/l  | Potkan |        |        |

## Žíravost a dráždivost

Způsobuje vážné poškození očí.

Žíravost/dráždivost pro kůži: Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Senzibilizační účinek

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Karcinogenita, mutagenita a toxické účinky pro reprodukční

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

## Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 8 z 12

**Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice**

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

**Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

**Nebezpečnost při vdechnutí**

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

**Zkušenosti z praxe****Jiná pozorování**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**ODDÍL 12: Ekologické informace****12.1 Toxicita**

| Číslo CAS  | Název                                                                 | Dávka           | [h]   [d] | Druh                                | Pramen | Metoda |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|--------|--------|
| 64742-48-9 | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics |                 |           |                                     |        |        |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                              | LC50 1000 mg/l  | 96 h      | Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový) |        |        |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                              | ErC50 1000 mg/l | 72 h      | Pseudokirchneriella subcapitata     |        |        |
|            | Akutní toxicita crustacea                                             | EC50 1000 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna (hrotnatka velká)     |        |        |
| 27247-96-7 | 2-Ethyl hexyl nitrate                                                 |                 |           |                                     |        |        |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                              | LC50 2 mg/l     | 96 h      | Ryba                                |        |        |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                              | ErC50 1-10 mg/l | 72 h      | Řasy                                |        |        |
|            | Akutní toxicita crustacea                                             | EC50 >10 mg/l   | 48 h      | Daphnia magna                       |        |        |
| 104-76-7   | 2-ethyl-hexanol                                                       |                 |           |                                     |        |        |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                              | LC50 17,1 mg/l  | 96 h      | Jelec jesen (Leuciscus idus)        |        |        |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                              | ErC50 11,5 mg/l | 72 h      | Scenedesmus subspicatus             |        |        |
|            | Akutní toxicita crustacea                                             | EC50 39 mg/l    | 48 h      | Daphnia magna                       |        |        |
| 64742-94-5 | Solventní nafta (ropná), těžká aromatická; Petrolej-nespecifikovaný   |                 |           |                                     |        |        |
|            | Akutní toxicita pro ryby                                              | LC50 2-5 mg/l   | 96 h      | Ryba                                |        |        |
|            | Akutní toxicita pro řasy                                              | ErC50 1-3 mg/l  | 72 h      | Řasy                                |        |        |
|            | Akutní toxicita crustacea                                             | EC50 3-10 mg/l  | 48 h      | Daphnia magna                       |        |        |

**12.2 Perzistence a rozložitelnost**

Žádné informace nejsou k dispozici.

**12.3 Bioakumulační potenciál**

Plave na vodě.

Nepatrný bioakumulační potenciál.

**Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda**

| Číslo CAS  | Název                                                                 | Log Pow |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| 64742-47-8 | Hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics | 6 - 8   |

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 9 z 12

#### 12.4 Mobilita v půdě

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### 12.6 Jiné nepříznivé účinky

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### Jiné údaje

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

### ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

##### Nebezpečí spojená s odstraňováním látky nebo přípravku

Nelikvidovat společně s domovním odpadem

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.

Přesné zařazení odpadu je nutné dohodnout se zpracovatelem odpadu.

Musí podléhat zvláštnímu zacházení při dodržování zákonných předpisů

##### Vhodné metody odstraňování látky nebo přípravku a znečištěných obalů

Nádoba se musí úplně vyprázdnit.

Nevyčištěná nádoba se nesmí proděravět, rozstříhat nebo svařovat. (Nebezpečí exploze.)

### ODDÍL 14: Informace pro přepravu

#### Pozemní přeprava (ADR/RID)

##### 14.1 UN číslo:

UN 3082

##### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.

2-Ethyl hexyl nitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

##### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

9

##### 14.4 Obalová skupina:

III

Bezpečnostní značky:

9



Klasifikační kód:

M6

Zvláštní opatření:

274 335 375 601

Omezené množství (LQ):

5 L

Vyňaté množství:

E1

Přepavní kategorie:

3

Identifikační číslo nebezpečnosti:

90

Kód omezení vjezdu do tunelu:

-

#### Vnitrozemská lodní přeprava (ADN)

##### 14.1 UN číslo:

UN 3082

##### 14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:

LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, KAPALNÁ, J.N.

2-Ethyl hexyl nitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

##### 14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:

9

##### 14.4 Obalová skupina:

III

Bezpečnostní značky:

9

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468


Strana 10 z 12



Klasifikační kód: M6  
Zvláštní opatření: 274 335 375 601  
Omezené množství (LQ): 5 L  
Vyňaté množství: E1

#### Přeprava po moři (IMDG)

**14.1 UN číslo:** UN 3082  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
2-Ethyl hexyl nitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** 9  
**14.4 Obalová skupina:** III  
Bezpečnostní značky: 9



Marine pollutant: P  
Zvláštní opatření: 274, 335, 969  
Omezené množství (LQ): 5 L  
Vyňaté množství: E1  
EmS: F-A, S-F

#### Letecká přeprava (ICAO-TI/IATA-DGR)

**14.1 UN číslo:** UN 3082  
**14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu:** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.  
2-Ethyl hexyl nitrate  
Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol  
**14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu:** 9  
**14.4 Obalová skupina:** III  
Bezpečnostní značky: 9



Zvláštní opatření: A97 A158 A197 A215  
Omezené množství (LQ) (letadlo pro osobní dopravu): 30 kg G  
Passenger LQ: Y964  
Vyňaté množství: E1  
IATA-Pokyny pro balení (letadlo pro osobní dopravu): 964  
IATA-Maximální množství (letadlo pro osobní dopravu): 450 L  
IATA-Pokyny pro balení (nákladní letadlo): 964  
IATA-Maximální množství (nákladní letadlo): 450 L

#### 14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

NEBEZPEČNÉ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ: Ano



### Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 11 z 12

Nebezpečná spoušť:

2-Ethyl hexyl nitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

#### 14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Žádné informace nejsou k dispozici.

#### 14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II úmluvy MARPOL a předpisu IBC

Žádné informace nejsou k dispozici.

### ODDÍL 15: Informace o předpisech

#### 15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

##### Informace o předpisech EU

Povolání (REACH, příloha XIV):

Látky vzbuzující mimořádné obavy, SVHC (REACH, článek 59):

Phenol, dodecyl-, branched

Omezení použití (REACH, příloha XVII):

Vstup 3, Vstup 28, Vstup 30, Vstup 75

2010/75/EU (VOC): 90,5 % (774,68 g/l)

2004/42/ES (VOC): 90,5 % (774,68 g/l)

Údaje ke směrnici 2012/18/EU (SEVESO III): E2 Nebezpečnost pro vodní prostředí

##### Další pokyny

Obsahuje:

> 30 % alifatické uhlovodíky

< 5 % aromatické uhlovodíky

##### Informace o národních právních předpisech

Třída ohrožení vod (D): 2 - ohrožující vodu

#### 15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti bylo provedeno pro následující látky v této směsi:

Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkanes, Isoalkanes, Cyclics, < 2% Aromatics

2-Ethyl hexyl nitrate

Reaction mass of 2,6-di-tert-butylphenol and 2,4,6-tri-tert-butylphenol

2-ethyl-hexanol

### ODDÍL 16: Další informace

#### Změny

Tento bezpečnostní list obsahuje změny vůči předchozí verzi v oddílu(ech): 2.

#### Klasifikace sloučeniny a použitá klasifikační metoda podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

| Klasifikace             | Postup klasifikace |
|-------------------------|--------------------|
| Acute Tox. 4; H302      | Postup při výpočtu |
| Acute Tox. 4; H332      | Postup při výpočtu |
| Asp. Tox. 1; H304       | Postup při výpočtu |
| Eye Dam. 1; H318        | Postup při výpočtu |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Postup při výpočtu |

#### Doslovné znění H- a EUH-vět (Číslo a plný text)

H302

Zdraví škodlivý při požití.

podle nařízení (ES) č. 1907/2006

**Autoprofi Guard Fill Diesel 1:1000**

Datum revize: 21.03.2022

Kód produktu: 2468

Strana 12 z 12

|           |                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| H302+H332 | Zdraví škodlivý při požití a při vdechování.                    |
| H304      | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.     |
| H312      | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                               |
| H314      | Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.                 |
| H315      | Dráždí kůži.                                                    |
| H318      | Způsobuje vážné poškození očí.                                  |
| H319      | Způsobuje vážné podráždění očí.                                 |
| H332      | Zdraví škodlivý při vdechování.                                 |
| H335      | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                        |
| H336      | Může způsobit ospalost nebo závratě.                            |
| H360F     | Může poškodit reprodukční schopnost.                            |
| H400      | Vysoce toxický pro vodní organismy.                             |
| H410      | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.      |
| H411      | Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.             |
| EUH044    | Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.                |
| EUH066    | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. |

**Jiné údaje**

Údaje jsou založeny na dnešním stavu našich znalostí, nepředstavují však žádné zajištění vlastností výrobku a neprokazují žádný smluvní právní poměr.

Příjemce našich výrobků musí na vlastní zodpovědnost dodržovat stávající zákony a ustanovení.

*(Údaje o nebezpečných obsažených látkách byly převzaty z posledního platného bezpečnostního listu předchozího dodavatele.)*